MAXXCOM DISTRIBUIDORA

Catálogo de Produtos

Gerado em 02/11/2026 19:01

MAXXCOM DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 56.392.696/0001-01 | Tel/WhatsApp: (17) 2018-1790
E-mail: atendimento@maxxcomdistribuidora.com.br | São José do Rio Preto - SP

ADAPTADORES ÓPTICOS

ACOPLADOR - ADAPTADOR DE FIBRA COM SHUTTER SC/UPC

Código: 5006 | Marca: 2Flex

Acoplador adaptador de fibra óptica SC/UPC com shutter de proteção, desenvolvido para alinhamento preciso e conexão segura entre conectores.



ACOPLADOR - ADAPTADOR DE FIBRA SIMPLEX SC/APC

Código: 5007 | Marca: 2Flex

Acoplador adaptador de fibra óptica Simplex SC/APC, ideal para conexões de alta precisão e baixa perda de sinal.



ACOPLADOR - ADAPTADOR DE FIBRA SIMPLEX SC/UPC

Código: 5008 | Marca: 2Flex

Acoplador adaptador de fibra óptica Simplex SC/UPC, ideal para conexões seguras e com baixa perda de sinal.



CABOS DE REDE CFTV

Cabo CFTV PREMIUM 4 Pares

Código: 7001 | Marca: 2Flex

Ideal para instalações residenciais, comerciais ou para uso em CFTV sem perda de qualidade. Recomendado para sistemas de segurança eletrônica e monitoramento.



CABO DE REDE CAT5e 4P PRETO 305M - RSCONNECT

Código: 13005 | Marca: RS Connect

O Cabo CAT5E da é a solução ideal para quem busca alta performance em redes de computadores. Com tecnologia avançada, esse cabo garante uma transmissão de dados rápida e estável, proporcionando uma conexão confiável para suas necessidades.



CABOS ÓPTICOS

CABO ÓPTICO 06FO 3KM AS80 FURUKAWA

Código: 4004 | Marca: Furukawa

O Cabo Óptico 06FO AS80 de 3km da Furukawa (geralmente especificado como CFOA-SM-AS80-G) é um cabo de fibra óptica dielétrico autossustentado projetado para instalações aéreas externas em vãos de até 80 metros entre postes, contendo 6 fibras monomodo em uma bobina de 3.000 metros



CABO ÓPTICO 06FO 3KM ASU80 - TSD

Código: 4007 | Marca: Genérico

O Cabo Óptico ASU80 de 6 fibras (06FO) com bobina de 3 km é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 06FO 3KM ASU80 HTGD

Código: 4005 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico ASU80 de 6 fibras (06FO) com bobina de 3 km da HT Cabos é um cabo aéreo auto-sustentado. Ele é ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes



CABO ÓPTICO 06FO 4KM ASU120 HTGD

Código: 4008 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico ASU120 de 6 fibras (06FO) com bobina de 4 km da HT Cabos é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 120 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 12FO 3KM AS80 FURUKAWA

Código: 4010 | Marca: Furukawa

O Cabo Óptico AS80 de 12 fibras (12FO) com bobina de 3 km da Furukawa é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 12FO 3KM ASU120 - TSD

Código: 4011 | Marca: Genérico

O Cabo Óptico ASU120 de 12 fibras (12FO) com bobina de 3 km é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 120 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 12FO 3KM ASU80 - TSD

Código: 4014 | Marca: Genérico

O Cabo Óptico ASU80 de 12 fibras (12FO) com bobina de 3 km é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 12FO 3KM ASU80 HTGD

Código: 4012 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico ASU80 de 12 fibras (12FO) com bobina de 3 km da HTGD é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 12FO 4KM ASU120 HTGD

Código: 4015 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico ASU120 de 12 fibras (12FO) com bobina de 4 km da HTGD é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 120 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 24FO 4KM AS80 HTGD

Código: 4019 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico AS80 de 24 fibras (24FO) com bobina de 3 km da Next Fiber é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO 72FO 4KM AS80 HTGD

Código: 4022 | Marca: HT Cabos

O Cabo Óptico AS80 de 72 fibras (72FO) com bobina de 4 km da HT Cabos é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO FLAT 24FO 2KM ASU80 YOFC

Código: 4016 | Marca: YOFC

O Cabo Óptico AS80 de 24 fibras (24FO) com bobina de 2 km da YOFC é um cabo aéreo autossustentado. É ideal para redes externas de provedores de internet (FTTX), suportando vãos de até 80 metros entre postes.



CABO ÓPTICO MINI DROP SM 1FO BOB 1KM - TSD

Código: 4025 | Marca: Genérico

Projetado para aplicações internas e externas, o cabo óptico Speed Star Mini Flat DROP oferece alta resistência a tração mecânica e proteção contra intempéries. Com baixa emissão de fumaça LSZH, é ideal para ambientes que exigem segurança contra incêndios. A fibra óptica monomodo de baixa sensibilidade a curvatura permite instalações em espaços limitados, mantendo a performance elevada na transmissão de dados. Indicado para redes ópticas FTTH, suporta vãos de até 80m em vias aéreas.



CABO ÓPTICO MINI DROP SM 1FO BOB 1KM - WEC

Código: 4023 | Marca: Wec Cabos

Cabo Óptico Mini Drop Compacto Metálico com 1 fibra G.657.A2, baixa sensibilidade à curvatura e revestimento LSZH. Indicado para instalações internas FTTH e FTTA.



CAIXA CTO

CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 PORTAS MONTADA 1X8 SC/APC

Código: 1002 | Marca: Shoreline

Caixa CTO (montada) com Splitter micro 1×8 SC APC. Equipamento completo pronto para instalação de até 8 assinantes. Permite fazer acomodação de tubo loose na própria CTO além de conter um sistema eficaz de vedação com trava dupla. Permite fazer acomodação vertical ou mesmo Horizontal do sistema.



CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 SAIDAS MONTADA 1X16 SC/APC CABLIX

Código: 9003 | Marca: Cablix

Caixa de Terminação Óptica (CTO) para até 16 assinantes, desenvolvida para redes FTTH e FTTx. Permite emenda, distribuição e proteção das fibras ópticas, com suporte para Splitter PLC 1x16, acomodação de reserva técnica e sistema de vedação IP65 para aplicações internas e externas.



CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 SAIDAS MONTADA 1x8 SC/APC CABLIX

Código: 9006 | Marca: Cablix

Caixa de Terminação Óptica (CTO) para até 16 assinantes, desenvolvida para redes FTTH e FTTx. Permite emenda, distribuição e proteção das fibras ópticas, com suporte para Splitters 1x8, acomodação de reserva técnica e sistema de vedação IP65 para aplicações internas e externas.



CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 SAIDAS MONTADA 1X8 SC/APC DAWNERGY

Código: 9005 | Marca: Dawnergy

A Caixa de Terminação Óptica (CTO) GMT02 TMM com sistema de dupla trava montada com spliter 1x8 é um equipamento utilizado em redes FTTH (Fiber to the Home) para distribuição e terminação de fibras ópticas em ambientes externos.



CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 SAIDAS VAZIA CABLIX

Código: 9007 | Marca: Cablix

Caixa de Terminação Óptica (CTO) para até 16 assinantes, desenvolvida para redes FTTH e FTTx. Permite emenda, distribuição e proteção das fibras ópticas, com suporte de reserva técnica e sistema de vedação IP65 para aplicações internas e externas.



CAIXA DE EMENDA

BANDEJA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24FO

Código: 11001 | Marca: Shoreline

Bandeja para Caixa de Emenda Óptica Shoreline com capacidade para até 24 fibras, ideal para organização e proteção das emendas.



CEO - CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24FO A 144FO TERMOCONTRATIL FIBERSUL

Código: 11004 | Marca: Fibersul

A Caixa de Emenda Óptica – CEO, é um produto desenvolvido para proteger a fusão, distribuição e concentração de fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. Possui configuração unidire- cional com entradas seladas por tubos termo contráteis (SVT), além de fácil e prático fechamento mecânico entre a cúpula e a base através de um conjunto de abraçadeiras plásticas.



CEO CAIXA DE EMENDA OPTICA 24FO SVT VT300

Código: 11002 | Marca: Genérico

Caixa de Emenda Óptica SVT 24FO desenvolvida para proteção, distribuição e emenda de fibras ópticas em redes FTTH e FTTx. Possui sistema de vedação termocontrátil (SVT), entrada unidirecional para cabos AS e ASU, acomodação de tubo loose e bandeja para até 24 fibras, garantindo praticidade, segurança e alta confiabilidade em instalações externas.



CEO CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MINI 12FO SVT 2FLEX

Código: 11003 | Marca: 2Flex

A caixa de emenda SVT 12FO possui sistema de Vedação Termocontrátil .Tem esse nome por utilizar tubos retráteis na vedação do cabo, ou seja, necessitam de aquecimento para sua aplicação. Esse sistema é indicado para ser utilizado em backbones e presente nas instalações aéreas ou subterrâneas.



CONECTORES

CONECTOR DE CAMPO X10 SC/UPC- ROSENBERGER

Código: 53011 | Marca: Rosenberger

CARACTERÍSTICAS: - Montagem simples e rápida em até 1 minuto; - Recomendado: Rede de Telecomunicação, Rede de dados, Área industrial ou Médica; - Alta confiabilidade e estabilidade; - Gabarito com régua para verificação do decape da fibra óptica; - Janela de inspeção para verificação da montagem do conector (curvatura da fibra óptica); - QR code na embalagem que direciona para às instruções de montagem do conector.



CONECTOR RJ45 CAT6-e BLINDADO

Código: 13009 | Marca: Genérico

Conector macho com contatos banhado a ouro. A blindagem protege contra interferências eletromagnéticas. Ótima qualidade e desempenho de até 1.000 Mbps.



CONECTOR RJ45 MACHO 3 MÍCRONS DE OURO

Código: 13010 | Marca: Shoreline

CONECTORES RJ45 MACHO (3 MÍCRONS DE OURO) O conector RJ 45 Cat.5e Macho simples, ultrapassa os requerimentos EIA/TIA -568 de performance, garantindo o melhor desempenho em redes. Possui uma camada de 3 mícrons de ouro.



CONECTORES ÓPTICOS

CONECTOR DE CAMPO X10 SC/APC- ROSENBERGER

Código: 5003 | Marca: Rosenberger

CARACTERÍSTICAS: - Montagem simples e rápida em até 1 minuto; - Recomendado: Rede de Telecomunicação, Rede de dados, Área industrial ou Médica; - Alta confiabilidade e estabilidade; - Gabarito com régua para verificação do decape da fibra óptica; - Janela de inspeção para verificação da montagem do conector (curvatura da fibra óptica); - QR code na embalagem que direciona para às instruções de montagem do conector.



CONECTOR ÓPTICO TIPO T CLICK SC/APC

Código: 5002 | Marca: FiberHome

O Conector Óptico 3 Posições SC/APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH.



CONECTOR ÓPTICO TIPO T CLICK SC/UPC

Código: 5005 | Marca: FiberHome

O Conector Óptico 3 Posições SC/UPC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH.



CONECTOR ÓPTICO TIPO T ROSCA SC/APC

Código: 5001 | Marca: FiberHome

O Conector Óptico 3 Posições de rosca SC/APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH



CONECTOR ÓPTICO TIPO T ROSCA SC/UPC

Código: 5004 | Marca: FiberHome

O Conector Óptico 3 Posições de rosca SC/UPC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH



DIO

D.I.O. 144 FO MONTADA COMPLETO SC/APC - SH

Código: 8007 | Marca: Shoreline

O Distribuidor interno óptico (DIO) tem a finalidade de ser um ponto de distribuição e/ou manobra da rede óptica. Possui um sistema de gaveta deslizante frontal para o fácil manuseio das fibras, possui 8 entradas para os cabos ou sangria dos mesmos. Painel frontal com adaptadores e pigtails SC/APC. Bandeja central interna para utilização em sistemas de fusão entre cabos ópticos. Todas as portas numeradas pra facilitar identificação visual de cada conexão e com pintura eletroestática.



D.I.O. 24 FO MONTADA COMPLETO SC/APC - SH

Código: 8005 | Marca: Shoreline

O Distribuidor interno óptico (DIO) tem a finalidade de ser um ponto de distribuição e/ou manobra da rede óptica. Possui um sistema de gaveta deslizante frontal para o fácil manuseio das fibras, possui 4 entradas para os cabos ou sangria dos mesmos. Painel frontal com adaptadores e pigtails SC/APC. Bandeja central interna para utilização em sistemas de fusão entre cabos ópticos. Todas as portas numeradas pra facilitar identificação visual de cada conexão e com pintura eletroestática.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 72FO SC/APC - 2FLEX

Código: 8008 | Marca: 2Flex

O distribuidor interno óptico é ideal para uso interno em rack 19? com 72 fibras. É confeccionado em material de alta resistência e pintura especial promovendo proteção e qualidade. Ideal para organização e acomodação das fibras no Data Center.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 12FO SC/APC - 2FLEX

Código: 1003 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 12FO – 2F-FDIO-12-APC da 2Flex Telecom é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 12FO SC/UPC VOLT

Código: 12010 | Marca: VOLT

O Distribuidor Interno Óptico 12 Portas, também conhecido como DIO, é utilizado para acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas permitindo organizar e armazenar o cabeamento, evitando o rompimento dos cabos e os mantendo livres de qualquer interferência externa.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 12FO SEITEC

Código: 12007 | Marca: SEITEC

Painel padrão 19” 1U desenvolvido conforme norma EIA-310-D e destinado emenda e a distribuição de fibras óticas. CONSTRUÇÃO MECÂNICA A proteção contra a corrosão consiste em processo de fosfatização e aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (50-70 ?m) aplicada às peças antes da montagem das mesmas, o que permite maior controle do processo. A cor padrão é preto RAL 9005 e painel frontal em RAL 7039 USO Emenda por fusão e distribuição de cabo de fibra óptica para sistemas de telecomunicações.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 36FO SC/APC - 2FLEX

Código: 8004 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 36FO SC/APC 2Flex Telecom (2F-FDIO-36-APC) é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Pois contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete. Ideal para organização e acomodação das fibras ópticas no Data Center.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 36FO SEITEC

Código: 12008 | Marca: SEITEC

Painel padrão 19” 1U desenvolvido conforme norma EIA-310-D e destinado emenda e a distribuição de fibras óticas. A proteção contra a corrosão consiste em processo de fosfatização e aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (50-70 ?m) aplicada às peças antes da montagem das mesmas, o que permite maior controle do processo. A cor padrão é preto RAL 9005 e painel frontal em RAL 7039 Emenda por fusão e distribuição de cabo de fibra óptica para sistemas de telecomunicações.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 48FO SC/APC - 2FLEX

Código: 8006 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 48FO SC/APC 2Flex Telecom (2F-FDIO-48-APC) é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Pois contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete. Ideal para organização e acomodação das fibras ópticas no Data Center.



DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 8FO SC/UPC VOLT

Código: 12009 | Marca: VOLT

O Distribuidor Interno Óptico 8 Portas, também conhecido como DIO, é utilizado para acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas permitindo organizar e armazenar o cabeamento, evitando o rompimento dos cabos e os mantendo livres de qualquer interferência externa.



EQUIPAMENTOS FTTH

ALICATE DECAPADOR 3 FUROS CFS3

Código: 10012 | Marca: Genérico

Alicate decapador CFS3 de 3 furos, ideal para remoção precisa do revestimento de cabos de fibra óptica.



ALICATE DECAPADOR DE CABO DROP

Código: 1013 | Marca: Genérico

Alicate decapador para cabo drop, desenvolvido para remoção precisa da capa externa sem danificar a fibra.



CANETA DE LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS 2,5MM

Código: 4026 | Marca: Genérico

Caneta para limpeza de conectores fibra óptica. Esta ferramenta é essencial para a manutenção de conectores, removendo poeira, óleo e outros resíduos que possam afetar a funcionalidade. Possui capacidade para até 800 limpezas por unidade.



CANETA DE LUZ VIZUALIZADORA DE FALHAS VFL 10KM

Código: 1001 | Marca: Genérico

Essa caneta foi projetada para rastrear a fibra óptica com uma potência de 10 mW, capaz de detectar falhas em uma distância de até 10km. Essa ferramenta é compacta, fácil de utilizar e resistente.



CLIVADOR FIBRA OPTICA DE ALTA PRECISÃO FC-21S

Código: 1027 | Marca: Genérico

CLIVADOR DE FIBRA ÓPTICA FC-21S O clivador é uma ferramenta de alta precisão utilizada para o procedimento de clivagem, divisão de fibras ópticas, deixando o serviço de maneira mais rápida e prática de cortar sua fibra óptica.



CLIVADOR ÓPTICO FC-6S

Código: 1028 | Marca: Genérico

CLIVADOR DE PRECISÃO PARA FIBRA ÓPTICA. O Clivador FC-6S é mais robusto em comparação aos modelos comuns de mercado, pois a parte onde é presa a fibra para clivagem, e o suporte da Lamina sao fabricados em aço, o que dá mais robustez, qualidade e durabilidade ao produto, principalmente comparado ao modelos antigos .



DECAPADOR DE CABO UTP GTS

Código: 1029 | Marca: Genérico

O Alicate Decapador de Cabo UTP GTS Cabo é ideal para cabo de rede e cabo e coaxial, permite remover a capa do cabo, bem como cortar de forma uniforme os fios, preparando os de forma correta para conectorização. Possui um designer anatômico para facilitar o manuseio e uma lâmina de corte de alta precisão.



KIT FERRAMENTAS FTTH COMPLETO 9 PEÇAS

Código: 1030 | Marca: Genérico

KIT FERRAMENTA FTTH O Kit de Ferramentas FTTH é utilizado para fazer a conectorização de fibras ópticas. Ele contém ferramentas necessárias para a montagem de conectores rápidos Fast Connector) ou emendas mecânicas, oferecendo uma maior organização dos equipamentos para maior agilidade no trabalho de instalações de redes ópticas.



MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 2FLEX 2F-FMF6M55

Código: 1031 | Marca: 2Flex

Diversas funções em um único aparelho: 1 – Fusão da Fibra 2 – Aquecimento do Tubete 3 – Função VFL 4 – Power Meter Embutido Dimensão: 146 x 117 x 190mm; Peso: 1,78kg com bateria; Fibras Aplicáveis: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655); Diâmetro da Fibra: Revestimento: 80-150?m; Revestimento: 0,1-3m; Perda de Emendas: 0,02dB(SMF), 0,01dB(MMF), 0,04dB(DSF/NZDSF) são medidos pelo método de cisalhamento ITU-I; Método de Alinhamento | Modo Foco: N 0 úcleo | 6 Motores para foco automático; Teste de Tração: 1.96-2.25N; Ampliação: 300 (X/Y), 150 (X/Y sincronização); Registro de Soldura: 100 grupos; Wireless: 2G / 4G; OPM Local – Alcance (dBm): -70-+3/ Comprimento de onda: 850-1625nm / incerteza: 0,5



MEDIDOR DE POTÊNCIA POWER METER FTTH

Código: 1032 | Marca: Genérico

Optical Power Meter, ou Medidor de Potência Óptica, é um dispositivo usado para medir a quantidade de luz (potência óptica) que está sendo transmitida por uma fibra óptica ou outro sistema de comunicação óptica. Ele é essencial para verificar a intensidade do sinal, garantir que a transmissão esteja dentro dos níveis adequados e identificar possíveis perdas ou problemas na rede de fibra óptica.



OTDR FIBRA ATIVA 9x1 FV2002 FIBERVIX

Código: 1036 | Marca: Genérico

O REFLETÔMETRO ÓPTICO DE DOMÍNIO DO TEMPO S740 É UMA NOVA GERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PORTÁTIL E INTELIGENTE PROJETADO PARA TESTAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA.



ROSETA OPTICA TERMINACAO (PTO) SEM CONECTOR

Código: 1033 | Marca: 2Flex

Desenvolvido para instalação em redes FTTH/PTO (Ponto de terminação óptica), capaz de acomodar até 2 conectores. Permite realizar a terminação, através de conexão direta ou emenda por fusão em extensão pré-conectada, com capacidade de acomodação de emendas ópticas por fusão ou emendas mecânicas.

TESTADOR DE CABO - RJ45-RJ11

Código: 1034 | Marca: Genérico

Ferramenta indispensável para identificar falhas em cabos de rede e telefonia. Com o Testador de Rede RJ45/RJ11, você garante a qualidade da crimpagem e evita problemas de sinal, perda de conexão ou retrabalho.



TESTADOR DE CABO RJ 45/11 COM POE

Código: 1035 | Marca: 2Flex

O Testador De Cabo Com Poe Rj11/rj45 da marca 2Flex é um equipamento indispensável para profissionais que trabalham com redes. Com um design compacto e leve, é fácil de transportar e usar em qualquer lugar.



FERRAGENS E FIXAÇÃO

ROLDANA 4 RANHURAS PRETA PARA SUPORTE DM

Código: 10029 | Marca: Genérico

A Roldana 4 ranhuras para suporte DM é a solução de alta capacidade e durabilidade para a organização e passagem de múltiplos fios e cabos em instalações de telecomunicações. Fabricada em polipropileno de alta densidade com proteção contra raios UV, esta roldana foi projetada para resistir ao sol e à chuva, garantindo uma longa vida útil sem ressecar ou perder sua integridade estrutural.



ABRAÇADEIRA BAP 2 + PARAFUSO J (800MM)

Código: 10001 | Marca: Genérico

Abraçadeira BAP2 com parafuso J de 800 mm, ideal para fixação segura de cabos e eletrodutos em postes, estruturas metálicas e paredes.



ABRAÇADEIRA BAP 3 + PARAFUSO J (1200MM)

Código: 10002 | Marca: Genérico

Abraçadeira BAP3 com parafuso J de 1200 mm, ideal para fixação segura de cabos e eletrodutos em postes, estruturas metálicas e paredes.



ABRAÇADEIRA BAP 4 + PARAFUSO J (1000MM)

Código: 10003 | Marca: Genérico

Abraçadeira BAP4 com parafuso J de 1000 mm, ideal para fixação segura de cabos e eletrodutos em postes, estruturas metálicas e paredes.



ALÇA PREFORMADA CABO DROP COMPACTO 5,00 5,50MM 1V

Código: 10004 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo drop compacto de 5,00 a 5,50 mm, indicada para ancoragem segura em redes de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 5,5 - 6,5 - VERDE

Código: 10006 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 5,5 a 6,5 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 6,40 - 7,40mm 3V - BRANCA

Código: 10007 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 6,40 a 7,40 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 6,80 - 7,40mm 3V - BRANCA 620mm LL

Código: 10008 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 6,80 a 7,40 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 7,40 - 8,60mm 3V - VERMELHA

Código: 10009 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 7,40 a 8,60 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 8,00 A 8,60 - AZUL

Código: 10010 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 8,00 a 8,60 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CABO ÓPTICO 9,4mm - 10,1mm - PURPURA

Código: 10005 | Marca: Genérico

Alça preformada para cabo óptico de 9,4 a 10,1 mm, ideal para ancoragem segura em redes aéreas de fibra óptica.



ALÇA PREFORMADA P/ CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 MM

Código: 10011 | Marca: Genérico

Alça preformada para cordoalha dielétrica de 6,4 mm, indicada para ancoragem segura em redes aéreas de telecomunicações.



ANEL GUIA AGFE ABRACADEIRA

Código: 1014 | Marca: Genérico

Anel guia para abraçadeira AGFE, utilizado para organização e fixação de cabos em redes aéreas de telecomunicações.



ARAME DE ESPINAR ISOLADO FIO FEI 125 - ROLO 125M

Código: 10015 | Marca: Genérico

Arame de espinar isolado FEI 125 em rolo de 125 metros, ideal para amarração e organização de cabos em redes aéreas.



CAIXA PROTETORA DE EMENDA ÓPTICA PARA CABO DROP

Código: 10016 | Marca: Genérico

A Mini Caixa Protetora de Emenda Cabo Drop da marca 2Flex é a solução ideal para quem busca segurança e eficiência na proteção de emendas ópticas. Com um design compacto e robusto, este modelo alfanumérico Caixa Mini 10Un é fabricado em plástico de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. perfeito para emendas em cabo drop, material totalmente aprova d'água com sistema de vedação. Tamanho;160*50*15 mm



CORDOALHA DIELÉTRICA 6,40mm- ROLO DE 500 MTS

Código: 13011 | Marca: Genérico

A Cordoalha Dielétrica 6,4mm é um componente essencial para redes aéreas, projetado para a sustentação de cabos ópticos em instalações onde a resistência à tração é inferior a 1.000 kgf.



ESTICADOR CABO DROP TIPO 8 COM GANCHO CURTO PRETO

Código: 10020 | Marca: Genérico

O Esticador DROP Tipo 8 FE é ideal para travamento e tensionamento de Fio FE, cabo UTP externo e mensageiro de cabo drop óptico em redes aéreas. Garante fixação segura do cabo do cliente, evitando deslizamentos. Seu destaque é a versatilidade, com gancho metálico galvanizado, corpo plástico em formato de 8 e compatibilidade com diferentes bitolas, além de instalação em anel guia AGFE.



ESTICADOR CABO TIPO 8 COM GANCHO CURTO AMARELO

Código: 14019 | Marca: Genérico

O Esticador DROP Tipo 8 FE é ideal para travamento e tensionamento de Fio FE, cabo UTP externo e mensageiro de cabo drop óptico em redes aéreas. Garante fixação segura do cabo do cliente, evitando deslizamentos. Seu destaque é a versatilidade, com gancho metálico galvanizado, corpo plástico em formato de 8 e compatibilidade com diferentes bitolas, além de instalação em anel guia AGFE.



FECHO DENTADO 3/4 DE AÇO GALVANIZADO PARA FITA DE AÇO

Código: 10021 | Marca: Genérico

Fecho de aço com Medida 3/4" Para travamento de Fita de Aço para uso com máquina Fusimec (Para cintar postes)



FECHO DENTADO 3/4 DE AÇO INOX PARA FITA DE AÇO

Código: 10022 | Marca: Genérico

Destinado a aplicações em Fitas de Amarração de Aço Inox de diversas medidas para fixação de elementos de redes externas de telecomunicações, construção civil, offshore e sinalização, sendo utilizado em hastes, mastros e postes, permitindo um perfeito posicionamento do equipamento a ser instalado.



FITA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 ROLO 25 METROS

Código: 10023 | Marca: Genérico

Descrição Rolo de Fita Fusimec 3/4 Polegada Aço Galvanizado Lisa Rolo 25 Mts Com espessura 0,5mm a fita Galvanizada GI oferece alta resistência e durabilidade em todo tipo de clima. Perfeita para uso com fecho dentado 3/4" . Suas instalações mais confiáveis e duráveis.



FITA DE AÇO INOX 430 3/4 ROLO 25 METROS

Código: 10024 | Marca: Genérico

Oferece alta resistência à oxidação e temperaturas elevadas, garantindo longa vida útil mesmo em condições adversas. Passa por um rigoroso processo de rebarbamento, eliminando arestas cortantes para maior segurança. O aço inox 430 destaca-se pela excelente resistência mecânica e estabilidade em ambientes com baixa umidade. Ideal para fixação em telecomunicações, construção civil, sinalização e diversas aplicações industriais.



KIT ROLDANA 2 RANHURA PRETO C/SUPORTE DM SIMPLES

Código: 10025 | Marca: Genérico

Suporte Roldana Isolador 2 Vias A roldana plástica de 2 vias também chamada de isolador plástico com ranhuras, isolador com vincos plásticos, isolador com cavidades, carretel com ranhuras. É utilizado para suspensão de fios, cabos e drops, sendo eles ópticos ou metálicos. O objetivo da criação do isolador com suporte 2 ranhuras é facilitar a instalação de cabos drop ópticos e cabos telefônicos no poste, dispensando o parafuso PR 90 e o suporte em L. Não sofre oxidação com as mudanças climáticas.



MÁQUINA DE CINTAR POSTE FUSIMEC COM CATRACA

Código: 10026 | Marca: Flennor

A FL-100 da Flennor é a escolha ideal para quem precisa de eficiência, durabilidade e praticidade na fixação de placas e suportes em postes. Projetada para trabalhar com fitas de aço ou nylon de até 1” de largura, ela realiza o aperto e corte com precisão e segurança. Seu corpo em aço cromo oferece resistência superior ao desgaste, com a leveza necessária para o uso constante em campo. O cabo anatômico garante conforto ao operador, enquanto o acabamento cromado protege contra corrosão, aumentando a vida útil do equipamento. Ferramenta essencial para eletricistas, profissionais de redes de energia e instaladores de sinalização.



OLHAL RETO SOLDADO ZINCADO

Código: 10027 | Marca: Genérico

Utilizado em conjunto com outras peças para ancoragem de cabos mensageiros ou cabos de comunicação auto suportados.



ROLDANA 2 RANHURAS PRETA PARA SUPORTE DM

Código: 10028 | Marca: Genérico

A Roldana isoladora 2 ranhuras preta é a solução ideal e de alta durabilidade para a passagem e organização de fios e cabos em instalações de telecomunicações. Fabricada em polipropileno de alta densidade com proteção contra raios UV, esta roldana foi projetada para resistir às mais severas condições climáticas, sem ressecar ou quebrar com a exposição ao sol. Seu design inteligente com 2 ranhuras (vias) independentes a torna extremamente versátil, permitindo a passagem separada de cabos de fibra óptica (drop) e fios de sustentação (fio FE), ou a organização de múltiplos cabos em uma única peça, otimizando o tempo e os materiais da instalação.



SUPORTE ANCORAGEM SUPA 3X1 UNIVERSAL

Código: 10030 | Marca: Genérico

SUPORTE SUPA 2 VIAS 3X1 O Suporte SUPA 2 vias 3X1 é um acessório desenvolvido para ancoragem e passagem de cabos de fibra óptica, com capacidade para acomodar até 2 cabos simultaneamente. Possui duas cavidades para atendimento de até 8 clientes através de cabo autossustentável.



SUPORTE BAP GALVANIZADO

Código: 10031 | Marca: Genérico

O Suporte BAP é a solução perfeita para quem busca eficiência e segurança em instalações de telecomunicações.



SUPORTE DM - CHAPA L

Código: 10032 | Marca: Genérico

Suporte galvanizado DM para fixação de roldanas em postes, ancorados por fitas de aço inoxidável. Usado como suporte para as roldanas de 2 ou 4 ranhuras.



SUPORTE DUPLO ROLDANA UNIVERSAL PRETO

Código: 10033 | Marca: Genérico

O Suporte plástico com Roldana 2 vias é utilizado para suspensão de fios, cabos e drops, opticos ou metálicos. Possui proteção anti UV. Cor: Preto



SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CTO EM CORDOALHA

Código: 10034 | Marca: 2Flex

Suporte metalico da linha de fibra optica, desenvolvido para fixacao da CTO 16FO Dual na posicao horizontal. Possui pintura eletrostatica, estrutura leve e resistente, ideal para instalacao em cordoalha. Acompanha parafusos com arruela de pressao.



FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS

DECAPADOR LONGITUDINAL DE TUBO LOOSE

Código: 13012 | Marca: Genérico

Decapador Longitudinal Tubo Loose Fibra Óptica Profissional O Decapador Longitudinal Tubo Loose foi desenvolvido para realizar a abertura longitudinal da capa de tubos loose com precisão, rapidez e segurança, preservando a integridade das fibras ópticas internas.



ESCADA EXT. ALUMINIO/FIBRA VAZADA 3,60 X 6,00- WBERTOLO

Código: 10017 | Marca: WBertolo

As escadas extensíveis de alumínio com fibra de vidro vazada (EAFV) são escadas compostas por duas partes: uma parte fixa e a outra extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados e regulando assim sua altura até o máximo permitido pelos limitadores. Estas escadas são leves, baixa absorção de água e não condutoras de eletricidade. São fabricadas conforme a norma brasileira ABNT/NBR 16308 e internacional ANSI 14.5.



ESCADA EXT. ALUMINIO/FIBRA VAZADA 3,90 X 6,60 - WBERTOLO

Código: 14018 | Marca: WBertolo

As escadas extensíveis de alumínio com fibra de vidro vazada (EAFV) são escadas compostas por duas partes: uma parte fixa e a outra extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados e regulando assim sua altura até o máximo permitido pelos limitadores. Estas escadas são leves, baixa absorção de água e não condutoras de eletricidade. São fabricadas conforme a norma brasileira ABNT/NBR 16308 e internacional ANSI 14.5.



ESCADA EXT. ALUMINIO/FIBRA VAZADA 4,20x 7,20 - WBERTOLO

Código: 14015 | Marca: WBertolo

As escadas extensíveis de alumínio com fibra de vidro vazada (EAFV) são escadas compostas por duas partes: uma parte fixa e a outra extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados e regulando assim sua altura até o máximo permitido pelos limitadores. Estas escadas são leves, baixa absorção de água e não condutoras de eletricidade. São fabricadas conforme a norma brasileira ABNT/NBR 16308 e internacional ANSI 14.5.



PROTETOR DE EMENDA TUBETE 45MM

Código: 43014 | Marca: Genérico

Os tubetes de proteção de emenda de fibras ópticas são utilizados para apoiar e proteger uma emenda por fusão de ótica. Além de dois tubos termo retráteis, no interior do tubo de proteção existe um elemento de sustentação fabricado em aço inox 304 que ajuda a proteger a área de emenda.



PROTETOR DE EMENDA TUBETE 60MM

Código: 43013 | Marca: Genérico

Os tubetes de proteção de emenda de fibras ópticas são utilizados para apoiar e proteger uma emenda por fusão de ótica. Além de dois tubos termo retráteis, no interior do tubo de proteção existe um elemento de sustentação fabricado em aço inox 304 que ajuda a proteger a área de emenda.



ONU / ONT / Roteador

ONT GPON HUAWEI AC1200 / EG8145V5 - WI-FI - 1 FXS - 4 PORTAS

Código: 2002 | Marca: Huawei

ONU GPON Huawei EchoLife EG8145V5 com WiFi dual-band e 4 portas Gigabit. Solução completa para provedores FTTH com gestão TR-069. Recursos Principais GPON até 2.5 Gbps WiFi dualband (2.4G + 5G) 4 portas Gigabit Ethernet 2 portas POTS telefonia Gestão TR069



ONT GPON HUAWEI AX3000 / EG8145X6 - WI-FI 6 - 1 FXS - 4 PORTAS

Código: 2001 | Marca: Huawei

ONT HUAWEI EG8145X6-10 GPON WIFI 6 AX3000 HUAWEI OPTIXSTAR EG8145X6-10 APC É UM TERMINAL DE REDE ÓPTICA (ONT) INTELIGENTE DO TIPO ROTEAMENTO WI-FI 6 QUE USA A TECNOLOGIA GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON) PARA OFERECER ACESSO BANDA ULTRA-LARGA, ALTO DESEMPENHO E AMPLA COBERTURA PARA OS USUÁRIOS.



ONT GPON TP-LINK AX3000 / XX530V - WI-FI 6 - 1 FXS - 4 PORTAS

Código: 2005 | Marca: Tp-link

Compatível com os padrões GPON ITU-T G.984, o XX530v oferece taxas de dados de até 2,488 Gbps de downstream e 1,244 Gbps de upstream. Com uma porta WAN/LAN e três portas LAN de 10/100/1.000 Mbps, proporciona acesso rápido à internet e suporte a aplicativos multimídia de alta demanda, como jogos e streaming. A tecnologia Wi-Fi 6 AX3000, com velocidades de até 3 Gbps, garante navegação e downloads rápidos. Suporta EasyMesh para uma rede mesh flexível e abrangente. Oferece segurança aprimorada com criptografia WPA3 e controles parentais, além de suporte a chamadas VoIP e IPTV.



ONT GPON WIFI (ZTE) ZXHN F6600P AX 3000

Código: 2003 | Marca: Genérico

O ZXHN F6600P é um gateway GPON de tripla função AX3000 dual-band, suportando 160MHz em 5GHz. Ele vem com quatro portas LAN GE e uma porta para telefone. As tecnologias MU-MIMO e OFDMA aumentam significativamente a eficiência da rede Wi-Fi. O excelente desempenho do Wi-Fi permite que os clientes naveguem na web, assistam a vídeos e joguem online com maior qualidade.



ONT XPON TP-LINK AC1200 / XC220-G3 - WI-FI - 2 PORTAS

Código: 2004 | Marca: Tp-link

Roteador ONU XPON AC1200 XC220-G3 TP-Link O roteador ONU wireless XPON AC1200 XC220-G3 é a escolha perfeita para quem busca velocidades de Wi-Fi de até 1,2 Gbps. Com 300 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz, você pode desfrutar de uma conexão super rápida e confiável. Além disso, o roteador suporta modos GPON e EPON para acesso flexível à internet de fibra óptica.



ONU BRIDGE GPON/EPON VSOL - V2801SG SC/APC

Código: 2007 | Marca: V-sol

O modelo V2801SG da V-SOL é uma ONU que oferece ótima performance na comunicação de produtos em rede, convertendo o sinal de fibra óptica em sinal Ethernet.



ROTEADOR HUAWEI AX2 WS7001 WI-FI 6

Código: 2008 | Marca: Huawei

O HUAWEI WiFi AX2 vem equipado com frequências de 5 GHz e 2,4 GHz que operam simultaneamente e alternam automaticamente os dispositivos entre 5 GHz e 2,4 GHz para garantir que os usuários tenham a melhor conexão em todos os momentos. A banda de 5 GHz é ideal para jogos e streaming em alta velocidade, enquanto 2,4 GHz fornece uma cobertura mais ampla.



ROTEADOR HUAWEI AX2S WS7000-V2 WI-FI 6

Código: 2009 | Marca: Huawei

O HUAWEI WiFi AX2S vem equipado com bandas de 5 GHz e 2,4 GHz que operam simultaneamente. Ele alterna automaticamente os dispositivos entre essas bandas para garantir que você desfrute da melhor conexão em todos os momentos. A banda de 5 GHz é ideal para jogos e streaming de alta velocidade, enquanto 2,4 GHz oferece uma cobertura mais ampla.



ROTEADOR TP-LINK - AX1500 / EX141 - WI-FI 6

Código: 2011 | Marca: Tp-link

Roteador Gigabit EX141 Wi-Fi 6 Dual Band AX1500 O Roteador Gigabit EX141 oferece conexão rápida e estável com tecnologia Wi-Fi 6, ideal para navegação, streaming, videoconferências, jogos online e uso simultâneo de diversos dispositivos.



SPLITTER ÓPTICO

CONVERSOR DE MIDIA FAST F10/100- LA-20KM e LB-20KM

Código: 12002 | Marca: 2Flex

CONVERSOR DE MIDIA FAST - LA + LB- 20KM O conversor de mídia torna possível conversão de mídia de rede para otimizar o custo de propriedade quando você estiver estendendo a rede de par trançado. Herdado de um backbone de fibra óptica.



CORDÃO OPTICO SIMPLEX LC/UPC -SC APC 2M

Código: 12003 | Marca: 2Flex

O Cordão Óptico Iuron LC-UPC SC-APC SX SM Single Mode de 3,0 mm e 3 m é a solução ideal para eficiência e confiabilidade na transmissão de dados. Com a qualidade da marca Iuron, este cabo foi projetado para ambientes que exigem alta performance em redes de fibra óptica.



CORDAO OPTICO SIMPLEX SC/APC- SC/APC SM 3MM 2,5 MTS

Código: 12004 | Marca: Genérico

Cordão Óptico Sc-apc Sc-apc (9/125) Simplex 2mm Sm Somos a Loja da Fibra Óptica uma loja especializada em soluções para Fibra Óptica. Todos os produtos acompanham NF, caso precise de algo que não esteja na nossa lista nos envie uma pergunta.



CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX SC/APC- SC/UPC 2M

Código: 12005 | Marca: 2Flex

Cordão ópticos do tipo monomodo (SM) 9/125, estruturados em configuração simplex. Cada unidade possui 2,50 metros de comprimento e um diâmetro de 2,0 mm.



CORDÃO OPTICO SM 3MM - SC/UPC - SC/UPC 2,5M

Código: 12006 | Marca: Genérico

Cordão Óptico SIMPLEX SC UPC/SC UPC 2.5 M O cordão óptico da Nazda é fabricado com cabos de 0,9 mm ou 3,00 mm e proteção LSZH, garantindo baixa emissão de fumaça e gases nocivos em caso de incêndio. Utiliza fibra monomodo do tipo G.657.A, indicada para projetos de rede de longas distâncias, permitindo baixa atenuação e perda de retorno.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x16 - S/ CONECTOR

Código: 12011 | Marca: Genérico


O Splitter Óptico Balanceado 1x16 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em dezesseis saídas de forma equilibrada. É indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x16 - SC-APC

Código: 12012 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x16 SC/APC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em dezesseis saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/APC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x16 - SC-UPC

Código: 12013 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x16 SC/UPC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em dezesseis saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/UPC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x2 - S/ CONECTOR

Código: 12014 | Marca: Genérico


O Splitter Óptico Balanceado 1x2 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas de forma equilibrada. É indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x2 - SC-APC

Código: 12015 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x2 SC/APC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/APC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x4 - S/ CONECTOR

Código: 12016 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x4 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em quatro saídas de forma equilibrada. É indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x4 - SC-APC

Código: 12017 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x4 SC/APC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em quatro saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/APC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x8 - S/ CONECTOR

Código: 12018 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x8 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em oito saídas de forma equilibrada. É indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x8 - SC-APC

Código: 12019 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x8 SC/APC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em oito saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/APC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO BALANCEADO 1x8 - SC-UPC

Código: 12020 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Balanceado 1x8 SC/UPC é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em oito saídas de forma equilibrada. Possui conectores SC/UPC e é indicado para redes PON, FTTH e aplicações de distribuição óptica.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 05/95 - S/ CONECTOR

Código: 12021 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 05/95 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 5% e 95%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 10/90 - S/ CONECTOR

Código: 12022 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 10/90 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 10% e 90%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 15/85 - S/ CONECTOR

Código: 12023 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 15/85 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 15% e 85%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 20/80 - S/ CONECTOR

Código: 12024 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 20/80 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 20% e 80%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 25/75 - S/ CONECTOR

Código: 12025 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 25/75 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 25% e 75%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 30/70 - S/ CONECTOR

Código: 12026 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 30/70 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 30% e 70%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 35/65 - S/ CONECTOR

Código: 12027 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 35/65 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 35% e 65%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 40/60 - S/ CONECTOR

Código: 12028 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 40/60 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 40% e 60%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



SPLITTER ÓPTICO DESBALANCEADO 1x2 - 45/55 - S/ CONECTOR

Código: 12029 | Marca: Genérico

O Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 45/55 sem conector é um componente passivo utilizado para dividir o sinal óptico em duas saídas com distribuição de potência de 45% e 55%. É indicado para aplicações de monitoramento, derivação e distribuição de sinal em redes ópticas.



Entre em Contato

Tel/WhatsApp: (17) 2018-1790 | E-mail: atendimento@maxxcomdistribuidora.com.br

www.maxxcomdistribuidora.com.br